



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010907741366

委托人名称、地址

雅达电子国际有限公司
香港九龙观塘荣业街二号振万广场十六楼

生产者（制造商）名称、地址

雅达电子国际有限公司
香港九龙观塘荣业街二号振万广场十六楼

生产企业名称、地址

Astec Power Philippines Inc
Main Avenue Corner Road "J" Cavite Export Processing Zone Rosario,
Cavite, Philippines

产品名称和系列、规格、型号

开关电源

见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019年11月12日 有效期至：2024年11月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年12月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2014010907741366

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ASTECC INTERNATIONAL LIMITED
16th Floor, Lu Plaza 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ASTECC INTERNATIONAL LIMITED
16th Floor, Lu Plaza 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Astec Power Philippines Inc
Main Avenue Corner Road "J" Cavite Export Processing Zone Rosario, Cavite, Philippines

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Switching Power Supply
See Appendix (Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C09-01:2014).

Valid from: Nov.12,2019

Valid until: Nov.12,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Dec.10,2014

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2014010907741366

纸 号: 2466664

LCC600-28U-XX, LCC600-28U-4XXX, LCC600-28U-9XXX

交流输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 8A Max

直流输出: +28V, 25A Max; +5Vsb, 1.5A Max; 最大输出功率: 600W;

LCC600-48U-XX, LCC600-48U-4XXX, LCC600-48U-9XXX

交流输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 8A Max

直流输出: +48V, 12.5A Max; +5Vsb, 1.5A Max; 最大输出功率: 600W;

LCC600-36U-XX, LCC600-36U-4XXX, LCC600-36U-9XXX

交流输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 8A Max

直流输出: +36V, 16.7A Max; +5Vsb, 1.5A Max; 最大输出功率: 600W;

LCC600-12U-XX, LCC600-12U-4XXX, LCC600-12U-9XXX

LCC600-12U-XX-YY, LCC600-12U-4XXX-YY, LCC600-12U-9XXX-YY

交流输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 8A Max

直流输出: +12V, 50A Max; +5Vsb, 1.5A Max; 最大输出功率: 600W;

(XX 可以是 4P 或 9P),

(XXX 为字母数字字符、符号或空白, 表示不同的客户)

(YY 为字母数字字符、符号或空白, 表示不同的客户)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心